

**:hager**



## Strømforsyning 24 V DC 1 A

Varetype TGA200  
EAN 3250615979964  
Varenummer 79.26.006.961

### Tekniske data:

|                                 |                 |    |
|---------------------------------|-----------------|----|
| Type forsyningsspænding         | AC              |    |
| 1. Udgangsspænding              | 24 - 24         | V  |
| Max. udgangsstrøm 1             | 1               | A  |
| Max. udgangsstrøm 2             | 0               | A  |
| Max. udgangsstrøm 3             | 0               | A  |
| Justerbar udgangsspænding       | Nej             |    |
| Nominel værdi udgangsspænding 1 | 24              | V  |
| Nominel værdi udgangsstrøm 1    | 1               | A  |
| Nominel værdi udgangsstrøm 2    | 0               | A  |
| Nominel værdi udgangsstrøm 3    | 0               | A  |
| Kortslutningssikker             | Ja              |    |
| Mærkespænding på AC 50 Hz       | 230 - 230       | V  |
| Mærkespænding på AC 60 Hz       | 230 - 230       | V  |
| Mærkespænding på DC             | 24 - 24         | V  |
| Stabiliseret udgangsspænding    | Ja              |    |
| Effektforbrug                   | 16              | W  |
| Udgangseffekt                   | 15              | W  |
| Stabiliseret                    | Ja              |    |
| Elektrisk forbindelse           | Stikforbindelse |    |
| Montageskinnemulighed           | Ja              |    |
| Vægmonteringsmulig              | Nej             |    |
| Egnet til DIN-skinne montage    | Ja              |    |
| Modul-bredde                    | 4               |    |
| Bredde indbygning               | 72              | mm |
| Højde indbygning                | 68              | mm |

Ret til ændringer forbeholdes

|                                     |         |    |
|-------------------------------------|---------|----|
| Direkte montering                   | Nej     |    |
| Bredde                              | 72      | mm |
| Højde                               | 90      | mm |
| Dybde                               | 64      | mm |
| Velegnet til sikkerhedsfunktioner   | Nej     |    |
| SIL i.h.t. IEC 61508                | 1       |    |
| Ydeevneniveau i.h.t. EN ISO 13849-1 | Level a |    |
| Kapslingsklasse (IP)                | IP20    |    |

Ret til ændringer forbeholdes