



Projektør XLED PROTECT uden sensor 1600lm 14 w antracit

Varetype	090029
EAN	4007841090029
Varenummer	79.40.001.861

Tekniske data:

Egnet til påbygning	Ja
Egnet til indbygning	Nej
Egnet til loftpendel	Nej
Egnet til loftmontage	Nej
Egnet til traversmontage	Nej
Egnet til piedestal/gulvmontering	Nej
Egnet til strømskinnemontering	Nej
Egnet til klemmemontering	Nej
Egnet til lavspændingskabelsystem	Nej
Med bevægelsessensor	Nej
Med lyssensor	Nej
Lyskildetype	LED udskiftelig
Med lyskilde	Ja
Afskærmningsmateriale	Plast, opal
Spændingstype	AC
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	LED regulering, strømstyret
Med forkobling	Ja
Dæmpning 0-10 V	Nej
Dæmpning 1-10 V	Nej
Dæmpning DALI	Nej
Dæmpning DMX	Nej
Dæmpning DSI	Nej

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej	
Dæmpning LineSwitch	Nej	
Dæmpning producentens eget system	Nej	
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej	
Dæmpning på bagkant	Nej	
Dæmpning på forkant	Nej	
Dæmpning programmerbar	Nej	
Dæmpning RF	Nej	
Dæmpning af sinuskurve reduktion	Nej	
Dæmpning med touch	Nej	
Dæmpning zigbee	Nej	
Dæmpning med trykknop	Nej	
Ikke dæmpbar	Ja	
Reflektor	Ingen	
Lysfordeler	Diffuser linse / optik / panel	
Lysfordeling	Symmetrisk	
Lysudstråling	Direkte	
Kapslingsklasse (IP)	IP54	
Slagfasthed	IK03	
Beskyttelsesklasse	II	
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40	°C
Max lampeeffekt	13,6 - 13,6	W
Farve på lys	Hvid	
Farvetemperatur	3000 - 3000	K
Farvegengivelseindeks	80-89 (klasse 1B)	
Lysstrøm	1642 - 1642	lm
Effektiv lysstrøm	1642	lm
Effektfaktor	0,8	
Bredde	194,7	mm
Højde/dybde	174,1	mm
Længde	195,1	mm
Antal poler	2	
Tilslutningstype	Andet	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Lysudbytte	120,735	lm/W
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej	
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej	

Ret til ændringer forbeholdes