



Indendørs armatur RS PRO 5100 V2 5-leder med HF sensor 4200lm 31w

Varetype	082017
EAN	4007841082017
Varenummer	79.42.002.224

Tekniske data:

Egnet til loftpendel	Nej
Egnet til loftmontage	Ja
Egnet til indbygning	Nej
Egnet til påbygning	Ja
Egnet til sammenbygning	Nej
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej
Lyskildetype	LED udskiftelig
Med lyskilde	Ja
Materialekapslinger	Plastik
Afskærmningsmateriale	Plast med struktur
Nettype	Ingen
Spændingstype	AC
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	EVG
Med forkobling	Ja
Dæmpning 0-10 V	Nej
Dæmpning 1-10 V	Nej
Dæmpning DALI	Nej
Dæmpning DMX	Nej
Dæmpning DSI	Nej
Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej
Dæmpning LineSwitch	Nej
Dæmpning producentens eget system	Nej
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmning på bagkant	Nej
Dæmning på forkant	Nej
Dæmpning programmerbar	Ja
Dæmpning RF	Nej
Dæmning af sinuskurve reduktion	Nej
Dæmpning med touch	Nej
Dæmpning zigbee	Nej
Dæmpning med tryknap	Nej
Lysfordeling	Symmetrisk
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°
Lysudstråling	Direkte
Kapslingsklasse (IP)	IP65
Slagfasthed	IK07
Beskyttelsesklasse	II
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Med bevægelsessensor	Ja
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej
Med luftspalter	Nej
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Max lampeeffekt	31 - 31 W
Systemeffekt	30 W
Effektiv lysstrøm	4200 lm
Farve på lys	Hvid
Farvetemperatur	4000 - 4000 K
Lysudbytte	140 lm/W
Effektfaktor	0,94
Bredde	87 mm
Højde/dybde	58 mm
Længde	1370 mm
Type af leder	Egnet til gennemfortrådning
Tilslutningstype	Andet

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk