



Indendørs armatur RS PRO 5150 V2 5-leder med HF sensor 5900lm 42w

Varetype	082000
EAN	4007841082000
Varenummer	79.42.002.240

Tekniske data:

Egnet til påbygning	Ja
Egnet til loftmontage	Ja
Egnet til traversmontage	Nej
Egnet til strømskinnemontering	Nej
Egnet til lavspændingskabelsystem	Nej
Indstillingsmuligheder	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor	Ja
Lyskildetype	LED udskiftelig
Materialekapslinger	Plastik
Afskærmningsmateriale	Plast med struktur
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	EVG
Med forkobling	Ja
Dæmpning 0-10 V	Nej
Dæmpning 1-10 V	Nej
Dæmpning DMX	Nej
Dæmpning DSI	Nej
Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej
Dæmpning LineSwitch	Nej
Dæmpning producentens eget system	Nej
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej
Dæmpning på bagkant	Nej
Dæmpning på forkant	Nej
Dæmpning RF	Nej

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmning af sinuskurve reduktion	Nej	
Dæmpning med touch	Nej	
Dæmpning zigbee	Nej	
Dæmpning med trykknop	Nej	
Lysudstråling	Direkte	
Kapslingsklasse (IP)	IP65	
Slagfasthed	IK07	
Beskyttelsesklasse	II	
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40	°C
Max lampeeffekt	42 - 42	W
Farvetemperatur	4000 - 4000	K
Lysstrøm	5940 - 5940	lm
Effektiv lysstrøm	5940	lm
Effektfaktor	0,94	
Bredde	87	mm
Højde/dybde	58	mm
Længde	1500	mm
Type af leder	Gennemfortrådning er inkluderet	
Tilslutningstype	Andet	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Lysudbytte	141,429	lm/W
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej	
Total harmonisk forvrængning (THD)	RG1	

Ret til ændringer forbeholdes