



Indendørs armatur RS PRO 5150 V2 med HF sensor og nødlys 5900lm 42w

Varetype	091484
EAN	4007841091484
Varenummer	79.42.002.253

Tekniske data:

Egnet til loftpendel	Nej
Egnet til loftmontage	Ja
Egnet til indbygning	Nej
Egnet til påbygning	Ja
Egnet til sammenbygning	Nej
Lyskildetype	LED udskiftelig
Med lyskilde	Ja
Materialekapslinger	Plastik
Afskærmningsmateriale	Plast med struktur
Nettype	Ingen
Spændingstype	AC/DC
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	EVG
Med forkobling	Ja
Dæmpning 0-10 V	Nej
Dæmpning 1-10 V	Nej
Dæmpning DALI	Nej
Dæmpning DMX	Nej
Dæmpning DSI	Nej
Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej
Dæmpning LineSwitch	Nej
Dæmpning producentens eget system	Nej
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej
Dæmpning på bagkant	Nej

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmning på forkant	Nej	
Dæmpning programmerbar	Ja	
Dæmpning RF	Nej	
Dæmning af sinuskurve reduktion	Nej	
Dæmpning med touch	Nej	
Dæmpning zigbee	Nej	
Dæmpning med trykknop	Nej	
Ikke dæmpbar	Nej	
Lysfordeler	Ingen	
Lysfordeling	Symmetrisk	
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°	
Lysudstråling	Direkte	
Kapslingsklasse (IP)	IP65	
Slagfasthed	IK07	
Beskyttelsesklasse	II	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40	°C
Velegnet til nødbelysning	Ja	
Med bevægelsessensor	Ja	
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej	
Med luftspalter	Nej	
Max lampeeffekt	42 - 42	W
Effektiv lysstrøm	5940	lm
Farvetemperatur	4000 - 4000	K
Lysudbytte	141,429	lm/W
Effektfaktor	0,94	
Bredde	87	mm
Højde/dybde	58	mm
Længde	1500	mm
Type af leder	Gennemfortrådning er inkluderet	
Antal poler	2	
Ledertværsnit	1,5	mm ²
Tilslutningstype	Andet	

Ret til ændringer forbeholdes