



Udendørs armatur L 40 med sensor antracit

| | |
|------------|---------------|
| Varetype | 085247 |
| EAN | 4007841085247 |
| Varenummer | 79.43.001.949 |

Tekniske data:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Egnet til loftpendel | Nej |
| Egnet til loftmontage | Nej |
| Egnet til indbygning | Nej |
| Egnet til påbygning | Ja |
| Egnet til sammenbygning | Nej |
| Brugbar til kontorarbejdsplads | Nej |
| Lyskildetype | LED udskiftelig |
| Med lyskilde | Ja |
| Fatning | Andet |
| Materialekapslinger | Aluminium |
| Afskærmningsmateriale | Plast, opal |
| Nettype | Ingen |
| Spændingstype | AC |
| Nominel spænding | 220 - 240 V |
| Styreenhed | LED regulering, strømstyret |
| Med forkobling | Ja |
| Dæmpning 0-10 V | Nej |
| Dæmpning 1-10 V | Nej |
| Dæmpning DALI | Nej |
| Dæmpning DMX | Nej |
| Dæmpning DSI | Nej |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej |
| Dæmpning LineSwitch | Nej |
| Dæmpning producentens eget system | Nej |

Ret til ændringer forbeholdes

| | | |
|--|----------------------------|------|
| Dæmpning af spændingsmodulering | Nej | |
| Dæmning på bagkant | Nej | |
| Dæmning på forkant | Nej | |
| Dæmpning programmerbar | Ja | |
| Dæmpning RF | Nej | |
| Dæmning af sinuskurve reduktion | Nej | |
| Dæmpning med touch | Nej | |
| Dæmpning zigbee | Nej | |
| Dæmpning med trykknop | Nej | |
| Ikke dæmpbar | Nej | |
| Lysfordeler | Ingen | |
| Lysfordeling | Symmetrisk | |
| Lysudstråling | Direkte | |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 | |
| Slagfasthed | IK03 | |
| Beskyttelsesklasse | I | |
| Brandmodstandsdygtighed "D" | Nej | |
| Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1 | -20 - 40 | °C |
| Velegnet til nødbelysning | Nej | |
| Med bevægelsessensor | Ja | |
| Med lyssensor | Ja | |
| Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse | Nej | |
| Max lampeeffekt | 12,9 - 12,9 | W |
| Effektiv lysstrøm | 1057 | lm |
| Farve på lys | Hvid | |
| Farvetemperatur | 3000 - 3000 | K |
| Farvegengivelseindeks | 80-89 (klasse 1B) | |
| Lysudbytte | 81,938 | lm/W |
| Effektfaktor | 0,75 | |
| Bredde | 201 | mm |
| Højde/dybde | 261 | mm |
| Længde | 105 | mm |
| Type af leder | Egnet til gennemforrådning | |
| Tilslutningstype | Andet | |

Ret til ændringer forbeholdes